

HP sprocket 200 gift box limited

Artikelcode : ITHPSPROCK200GB



HP Sprocket 200. Printtechnologie: ZINK (Zero ink), Maximale resolutie: 313 x 400 DPI. Maximale printafmetingen: 2" x 3" (5x7.6 cm). Bluetooth. Direct printen. Kleur van het product: Parel

€ 149,99

Kenmerken

Printtechnologie:	ZINK (Zero ink)
Maximale resolutie:	313 x 400 DPI
Print snelheid (10x15 cm):	40 s
Printtechnologie:	ZINK (Zero ink)
Maximale resolutie:	313 x 400 DPI
Kleur van het product:	Grijs
Ingebouwd display:	Nee
Elektromagnetische compatibiliteit:	EN 301 489-1 V2.1.1:2017, EN 301 489-17 V3.1.1:2017, EN 55032:2015 /+AC:2016 Class B, EN 55024:2010 +A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, CISPR 32:2015 +COR1:2016 Class B, FCC CFR 47 Part 15
Veiligheid:	EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011 +A2:2013, EN 62479:2010, EN 62311:2008
Totale invoercapaciteit:	10 vel
Maximum invoercapaciteit:	10 vel
Standaard invoercapaciteit:	10 vel

Maximum invoercapaciteit:	10 vel
Maximale printafmetingen:	2" x 3" (5x7.6 cm)
Wi-Fi:	Nee
Direct printen:	Ja
Bluetooth:	Ja
PictBridge:	Nee
Ethernet LAN:	Nee
Ingebouwd display:	Nee
Wi-Fi:	Nee
Ethernet LAN:	Nee
Bluetooth:	Ja
Intern geheugen:	64 MB
Kleur van het product:	Grijs
Geïntegreerde geheugenkaartlezer:	Nee
Kleur van het product:	Grijs
Ingebouwd display:	Nee
Elektromagnetische compatibiliteit:	EN 301 489-1 V2.1.1:2017, EN 301 489-17 V3.1.1:2017, EN 55032:2015 /+AC:2016 Class B, EN 55024:2010 +A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, CISPR 32:2015 +COR1:2016 Class B, FCC CFR 47 Part 15
Veiligheid:	EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011 +A2:2013, EN 62479:2010, EN 62311:2008
Geïntegreerde geheugenkaartlezer:	Nee
Stroombron:	Batterij/Accu
Energy Star-certificaat:	Nee
Typisch stroomverbruik:	32 W
Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen:	32 W
Energie-opslagtechnologie accu/batterij:	Lithium-Polymeer (LiPo)
Capaciteit van de accu/batterij:	550 mAh

Accu/Batterij voltage:	7.4 V
Intern geheugen:	64 MB
HP Auto-Aan/Auto-Uit:	Ja
Andere ondersteundende systemen:	Android, iOS
Temperatuur, in bedrijf:	5 - 40 °C
Bedrijfstemperatuur, bereik:	41 - 104 °F
Temperatuur bij opslag:	30 - 70 °C
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:	5 - 70 procent
Luchtvochtigheid bij opslag:	5 - 90 procent
Breedte:	80 mm
Diepte:	117.5 mm
Hoogte:	25 mm
Gewicht:	172 g
Breedte verpakking:	205 mm
Diepte verpakking:	155 mm
Hoogte verpakking:	102 mm
Gewicht verpakking:	750 g
Veiligheid:	EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011 +A2:2013, EN 62479:2010, EN 62311:2008
Elektromagnetische compatibiliteit:	EN 301 489-1 V2.1.1:2017, EN 301 489-17 V3.1.1:2017, EN 55032:2015 /+AC:2016 Class B, EN 55024:2010 +A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, CISPR 32:2015 +COR1:2016 Class B, FCC CFR 47 Part 15
Aantal per pallet:	360 stuk(s)
Garantiekaart:	Ja
Breedte verpakking:	205 mm
Diepte verpakking:	155 mm
Hoogte verpakking:	102 mm
Gewicht verpakking:	750 g

Aantal per pallet:	360 stuk(s)
Garantiekaart:	Ja
Kleur van het product:	Grijs
Bedrijfstemperatuur, bereik:	41 - 104 °F